

기술 자료

55XXA/COIL 10 | 1, 2 및 10턴 전류 코일



















제품 개요: 55XXA/COIL 10 | 1, 2 및 10턴 전류 코일

1, 2, 10턴 전류 코일(옵션)은 클램프 미터 및 전류계 교정을 위한 작업 부하 적용 범위를 확장합니다.

데이터와 함께 국제 표준에서 추적 가능한 공인 17025 교정 인증서가 포함됩니다.

제품 사양: 55XXA/COIL 10 | 1, 2 및 10턴 전류 코일

사양	
턴 수	1, 2 또는 10
최대 전류	30.2A rms, 연속
최대 전압, 모든 입력	접지 측 30V
클램프 조(Jaw)의 최소 내경	1턴, 3mm 2턴, 6mm 10턴, 10mm
코일 비율	+/-0.65%, 3Hz~440Hz. 사용 가능하지만 DC 및 440Hz 이상에서 지정되지 않음

모델



55XXA/COIL 10
1, 2 및 10턴 전류 코일



Fluke. Keeping your world up and running.®

Fluke Corporation
PO Box 9090, Everett, WA 98206 U.S.A.

(주)한국플루크Fluke Korea
Tel.02.539.6311
(주)한국플루크 대구지사
Tel.053.382.6311
www.fluke.co.kr

Fluke Korea
서울특별시 강남구 영동대로 517,10층 1002호
(삼성동, 아셈타워)

©2025 Fluke Corporation.
사양은 예고 없이 변경될 수 있습니다.
02/2025

이 문서의 수정은 Fluke Corporation 의 서면 허가 없이는 허용되지 않습니다.